PENTAIR

Anuncio sobre un nuevo producto

Válvulas Contraflujo y deviación FullFloXF™ para tuberías de 2½" o 3"



263059



263060



263077



263056/263057



263068

¡nuevas!

Pentair Aquatic Systems ahora incorpora las nuevas válvulas de retención y deviación FullFloXF™ para tuberías de 2½ o 3 pulg. a su línea existente de válvulas de cloruro de polivinilo clorado (CPVC) que no requieren mantenimiento.

Las válvulas de 2 vías, 3 vías y de retención FullFloXF™ de mayor tamaño ofrecen caudales superiores y generan un descenso de presión del agua significativamente menor. Estas válvulas son ideales para aplicaciones de desviación, cierre o mezclado. El sello de desviación de politetrafluoretileno (PTFE) compuesto no requiere lubricación. Los puntos de cierre ajustables en el campo garantizan un posicionamiento preciso al mismo tiempo que simplifican el uso, y el desviador extra ancho ofrece un sellado superior cuando se utiliza con actuadores. Las válvulas contraflujo cuentan con una cubierta transparente que permite ver fácilmente si la válvula está abierta o cerrada.

¡nuevas!

Válvulas Contraflujo y deviación FullFloXF™ para tuberías de 2½" o 3"

Algunas características de la válvula FullFloXF:

- Válvulas con una presión nominal de 50 psi y un caudal revolucionario en el mercado de 180 GPM.
- El cuerpo de la válvula está construido en CPVC para una máxima resistencia al calor.
- El muelle de recuperación de la válvula contraflujo está diseñado para minimizar la pérdida de altura manométrica.
- El diseño de la válvula contraflujo admite una columna de agua de hasta 15" (0.54 psi).
- El sello de desviación de PTFE compuesto no requiere mantenimiento.
- La mayor área posible de flujo para una menor pérdida de altura manométrica.
- Resistencia contra los productos químicos utilizados en las piscinas.
- Puede emplearse para aplicaciones de desviación, cierre o mezclado.
- Admite el uso de tuberías de PVC de 2½" y 3".
- Posiciones de puntos de cierre ajustables en el campo y tornillo de seguridad de fricción para un ajuste preciso.
- Identificación del puerto de entrada en la cubierta que puede girarse hacia cualquiera de los puertos.
- Diseñada para su uso con la mayoría de los actuadores estándar disponibles en el mercado.
- Evaluación y certificación de NSF/ANSI 50.
- Evaluación y certificación de IAPMO PS 87-95.

Para su conveniencia, incluimos abajo la información para órdenes

Número de parte	Descripción	Peso (libras)	Dimensiones	Código UPC
263056	De 3 vías en CPVC para tub. de 2½" (de 3" se desliza por fuera)	3.7	10" x 8" x 8.5"	788379852221
263057	Solar de 3 vías en CPVC para tub. de 2½" (de 3" se desliza por fuera)	3.9	10" x 8" x 8.5"	788379852238
263059	De 2 vías en CPVC para tub. de 2½" (de 3" se desliza por fuera)	3.7	10" x 6.25" x 8.5"	788379852245
263068	De 90º y 2 vías en CPVC para tub. de 2½" (de 3" se desliza por fuera)	3.7	8" x 8" x 8.5"	788379852252
263060	Válv. de retención en CPVC para tub. de 2½" (de 3" se desliza por fuera)	3.3	10" x 6.25" x 6"	788379852269
263077	Válv. de retención de 90º en CPVC para tub. de 2½" (de 3" se desliza por fuera)	3.3	8" x 8" x 6"	788379852276

Para obtener más información sobre las válvulas contraflujo y deviación FullFloXF™ para tuberías de 2½" o 3", comuníquese con su representante de Pentair Aquatic Systems

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su representante de Pentair Aquatic Systems, o envíe un correo electrónico a pentair.marketing@pentair.com.

PENTAIR

Teléfono: 919.566.8322
www.pentairpool.com • www.staritepool.com

4/12 N.º de parte P5-684
©2013 Pentair Water Pool and Spa, Inc.
Todos los derechos reservados.